



## Llave de carraca 1/2" con vaina

# 1042GP

### SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-01 05:59:24





## DESCRIPCIÓN



### Llave de carraca 1/2" con vaina

#### COMPACTO

Esta llave de carraca de 1/2" es la más fina del mercado actual, está diseñada para un uso intensivo.

#### COMPLETA

Tiene un alto par de apriete (14-70 Nm) para una alta calidad de trabajo.

#### IMPRESCINDIBLE

Tratamiento térmico del armazón/la carraca para una mayor resistencia, garantiza a esta llave un apriete óptimo.

Está equipado con las mejores prestaciones: composite para confort y para mayor comodidad y protección contra el frío, cabeza perfilada para acceder a lugares reconditos o espacios reducidos,

#### SAM Herramientas

Polígono Iperregui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



rodamientos de ingeniería de precisión para mayor fiabilidad. Funda de diseño ergonómico con posicionamiento del pulgar y un tope para el dedo índice que permite una excelente agarre. Escape trasero con silenciador regulable. Accionamiento de velocidad variable y conexión de 360°. Tratamiento térmico para la marco y carraca para una mayor resistencia.

Nueva generación con vaina ergonómica, escape trasero con silenciador orientable, racor de admisión giratorio y regulador de par/velocidad. Una ergonomía perfecta para un gran confort de trabajo. La cabeza es accionada por 2 rodamientos de aguja con un reductor de velocidad a doble satélite. La carcasa y la carraca han recibido un tratamiento especial de alta resistencia. El regulador ajustable con 2 dedos es una gran ventaja.

## NORMAS / DIRECTIVAS

ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

## DATOS ESPECÍFICOS

Designación	LLAVE DE CARRACA COMPOSITE 1/2"
Referencia comercial	1042GP
L (mm)	315
Peso (g)	1350
I (mm)	21
H (mm)	30
Cuadradillo	1/2"
Velocidad rotación (r/min)	150
Vibración (m/s <sup>2</sup> )	2,6
Nivel sonor (dBa)	79
Presión alimentación (bar)	6,2

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



Consumo (L/min)	113
Enchufe de alimentación "	1/4"
Par optimo (Nm)	70
Garantía	M1   Garantía SAM Aparato y Máquina

**Garantía aplicada****M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina**

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Poligono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

