



Llave con carraca 1/2"

1044P

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-01 03:23:04





DESCRIPCIÓN

Llave con carraca 1/2"

RÁPIDA

3 veces más rápida que una llave de carraca tradicional, es la herramienta ideal para las aplicaciones en metal, madera y PVC.

POTENTE

Su mecanismo de tipo impacto la convierte en la más potente del mercado en su categoría. Sus prestaciones la destinan a las tareas difíciles y a los usos repetitivos.

Es la herramienta indispensable para afrontar las nuevas limitaciones técnicas en materia de mecánica. Ofrece un equipo completo: envainado ergonómico, escape posterior en silencioso, variador digital de par/velocidad. Su agarre es excelente, dispone de una zona para el pulgar y de un tope para el índice. La conexión con el flexible multiflujo 200l/mn (Ref. 19015-MF) permite ahorrar un 22 % en el consumo de aire.

NORMAS / DIRECTIVAS

SAM Herramientas

Polígono Ipertergui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	CARRACA DE IMPACTO 1/2" 122 NM
Referencia comercial	1044P
L (mm)	280
Peso (g)	1410
l (mm)	46
H (mm)	58
Cuadradillo	1/2"
Velocidad rotación (r/min)	600
Vibración (m/s ²)	1.22
Nivel sonor (dBa)	86
Presión alimentación (bar)	6,3
Consumo (L/min)	113
Enchufe de alimentación "	1/4"
Par optimo (Nm)	122
Garantía	M1 Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

