Amoladora recta para neumático baja velocidad

1625G

SAM Herramientas
Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413
https://www.sam-herramientas.es/

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-10-12 11:23:20

DESCRIPCIÓN

Amoladora recta para neumático baja velocidad

EFICIENTE

Esta amoladora combina una velocidad regulada (20000 rpm), una potencia de 450 W para los acabados rápidos y una empuñadura 'plena mano' muy práctica para el operador durante el trabajo en el neumático.

Esta amoladora es una versión especial para técnicos de neumáticos.

Motor potente (450 W).

Cárter envainado confort.

Escape posterior canalizable silencioso.

Variador de accionamiento digital.

Nivel sonoro bajo.

El equipamiento con el flexible (Ref.19012) aleja el aire frío y evita la dispersión del polvo de caucho, dejando la superficie lista para la vulcanización.

Puede entregarse con mandril de 10 mm.

Versión de alta velocidad con el modelo 1612G.

NORMAS / DIRECTIVAS

2006/42/CE, ISO 15744, ISO 28927-2

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	AMOLADORA RECTA PARA NEUMÁTICO BAJA VELOCIDAD
Referencia comercial	1625G
L (mm)	340
Peso (g)	1230
l (mm)	/
h (mm)	/
Potencia Watt	450
Velocidad rotación (r/min)	2500
Vibración (m/s²)	<2.5
Nível sonor (dBa)	79
Presión alimentación (bar)	6.5
Consumo (L/min)	113
Enchufe de alimentación "	1/4"
Fijación accesorio	6 mm
Garantía	M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina
Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales.

La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

>> Más información

SAM Herramientas
Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413
https://www.sam-herramientas.es/

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-10-12 11:23:20