Mini amoladora composite derivada angular 90º - 6 mmm

1638GP

SAM Herramientas
Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413
https://www.sam-herramientas.es/

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 07:20:34

DESCRIPCIÓN

Mini amoladora composite derivada angular 90º - 6 mmm

ROBUSTASu cabeza de acero (a diferencia de muchas) está mecanizada en una sola pieza para mejorar la resistencia.Miniamoladora destinada a las aplicaciones de mantenimiento general y a los lugares de difícil acceso.Muy buena relación peso/velocidad.Cárter compuesto con vaina confort.Escape posterior canalizable silencioso.Variador de velocidad ubicado encima para facilitar el manejo al operador.

NORMAS / DIRECTIVAS

2006/42/CE, ISO 15744, ISO 28927-2

NEUMÁTICA

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	MINI AMOLADORA ANGULAR 90 GRADOS - 6 MM
Referencia comercial	1638GP
L (mm)	160
Peso (g)	770
l (mm)	74
h (mm)	40
Potencia Watt	150
Velocidad rotación (r/min)	22000
Vibración (m/s²)	2,5
Nível sonor (dBa)	95
Presión alimentación (bar)	6,3
Consumo (L/min)	200
Enchufe de alimentación "	1/4"'
Fijación accesorio	6 mm
Garantía	M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina
Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

>> Más información