



Amoladora angular 180 mm-5/8

1671

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-26 05:16:49





DESCRIPCIÓN

Amoladora angular 180 mm-5/8

POTENTE Considerando su alta velocidad (7000 rpm), su regulador centrífugo sujeta el eje de rotación y permite su uso durante periodos intensivos. **PRÁCTICA** Su sistema de bloque con clavija facilita el montaje y el desmontaje de los accesorios. **SÓLIDA**

Cárter motor y reenvío angular monobloque de aluminio. Su diseño del mismo tipo que la 1661G y la calidad de sus piñones angulares la convierten en una herramienta robusta y sencilla por excelencia. Empuñadura envainada confort. Empuñadura lateral auxiliar antivibraciones. Variador centrífugo. Cárter muela orientable. Escape inferior. Caudal de aire variable.

NORMAS / DIRECTIVAS

2006/42/CE, ISO 15744

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-26 05:16:49



DATOS ESPECÍFICOS

Designación	AMOLADORA ANGULAR 180 MM - 5/8"
Referencia comercial	1671
L (mm)	304
Peso (g)	4000
l (mm)	200
h (mm)	140
Potencia Watt	850
Velocidad rotación (r/min)	7000
Vibración (m/s ²)	<2.5
Nivel sonor (dBa)	83
Presión alimentación (bar)	7
Consumo (L/min)	800
Enchufe de alimentación "	1/4"
Tipo de broca	M14 / 5/8
Garantía	M1 Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

