Taladro recto de composite 10mm - 2500 rpm

1745G-1

SAM Herramientas
Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413
https://www.sam-herramientas.es/

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 00:01:55

DESCRIPCIÓN

Taladro recto de composite 10mm - 2500 rpm

CONFORTABLE

Su empuñadura muy confortable, aislante del frío, en la que se integra el gatillo aporta una excelente sujeción.

carcasa de material compuesto. Empuñadura confort y aislante del frío. Escape posterior canalizable.

Variador con sistema de seguridad. Incorpora un silencioso integrado.

Gracias a su motorización, esta taladro se adapta para el uso de brocas cilíndricas, fresas cónicas pero también para las brocas por niveles, ya sean HSS o TiN.

NORMAS / DIRECTIVAS

2006/42/CE, ISO 15744

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	TALADRO RECTO COMPOSITE 10 MM - 2500 RPM
Referencia comercial	1745G-1
L (mm)	500
Peso (g)	1050
l (mm)	155
h (mm)	163
Potencia Watt	42
Capacidad mandril (mm)	10
Velocidad rotación (r/min)	2500
Vibración (m/s²)	2.5
Nível sonor (dBa)	79
Presión alimentación (bar)	6.5
Consumo (L/min)	200
Enchufe de alimentación "	1/4"
Garantía	M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina
Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

>> Más información