



Llave dinamométrica de ruptura 1/2" monopar

222-89-J2

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-17 05:39:09





DESCRIPCIÓN

Llave dinamométrica de ruptura 1/2" monopar

Esta selección permite tener en una sola caja una llave dinamométrica y un casquillo de impacto largo protegido de 22 mm que permiten trabajar con total seguridad en las tuercas de ruedas de vehículos ligeros del mercado. Llave dinamométrica monopar ajustada en 120Nm, que funciona en modo de apriete, de activación mecánica, con un cuadrado de accionamiento de 1/2". Almacenamiento fácil gracias a la caja ABS provista de un asa. Almacenamiento seguro y protegido con una espuma de fijación de alta densidad provista de pasadedos que facilitan el agarre y la sujeción de las herramientas durante sus desplazamientos.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 6789-1

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcylen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-17 05:39:09





DATOS ESPECÍFICOS

Designación	LLAVE DINAMOMÉTRICA 1/2" 120 NM + VASO 22 MM - ESTUCHE
Referencia comercial	222-89-J2
Peso (kg)	2.5
Continente	Estuche
Número de herramientas	2
Garantía	No me preocupa

Garantía aplicada**O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)**Composición**

	x 1	Llave dinamométrica de ruptura 1/2" monopar 222-89+... Ref : 222-89+120
	x 1	Vasos largos de impacto 6 caras 1/2" con protección para tuercas de ruedas turismos 19141-...P Ref : 19141-22P

SAM HerramientasPolígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413<https://www.sam-herramientas.es/>