Llave dinamométrica de ruptura 1/2" monopar

222-89-J6

SAM Herramientas
Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413
https://www.sam-herramientas.es/

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 15:52:26

DESCRIPCIÓN

Llave dinamométrica de ruptura 1/2" monopar

Esta selección permite tener en una sola caja una llave dinamométrica y casquillos de impacto largos protegidos que permiten trabajar con total seguridad en todas las tuercas de ruedas de vehículos ligeros del mercado.Llave dinamométrica monopar ajustada en 120Nm, que funciona en modo de apriete, de activación mecánica, con un cuadrado de accionamiento de 1/2".5 casquillos de impacto de 1/2" largos protegidos de 15/17/19/21 y 22mm.Almacenamiento fácil gracias a la caja ABS provista de un asa.Almacenamiento seguro y protegido con una espuma de fijación de alta densidad provista de pasadedos que facilitan el agarre y la sujeción de las herramientas durante sus desplazamientos.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 6789-1

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 15:52:26

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	LLAVE DINAMOMÉTRICA 1/2" 120 NM + VASO 15-17-19-21-22 MM
Referencia comercial	222-89-J6
Peso (kg)	2.7
Continente	Estuche
Número de herramientas	6
Garantía	No me preocupa

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL
Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

>> Más información

Composición

x 1

Llave dinamométrica de ruptura 1/2" monopar
222-89+...
Ref : 222-89+120

x 1

JUEGO DE 5 VASOS DE IMPACTO 1/2" LARGOS CON TEFLÓN PARA RUEDAS
19141-95