



Bloqueador de talón roscado

262417

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-23 08:54:02



**DESCRIPCIÓN****Bloqueador de talón roscado**

Alicata + suela plástica para empujar el talón del neumático, durante su montaje, en el hueco de llanta.- Sirve de 3ª mano para los neumáticos RUN FLAT rebajados y con flancos portadores.- La varilla no experimenta esfuerzo y la punta de goma no es dañada.- Este alicata es indispensable durante el montaje de los neumáticos de perfil rebajado y con flancos portadores (RUN FLAT).

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	DESTALONADOR DE NEUMÁTICOS
Referencia comercial	262417

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



Peso (kg)	0.32
Garantía	C Consumible

Garantía aplicada**C | Consumible**

Los productos de esta categoría no se cambian y están vinculados a un fenómeno de desgaste normal.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-23 08:54:02

