



# Llaves mixtas con trinquete + clip en mm

50-C-...-FME









#### **DESCRIPCIÓN**



# Llaves mixtas con trinquete + clip en mm

2X más resistente lado horquilla2X más rápida lado ojo

Seguridad: Para proteger sus intervenciones, para evitar caídas y pérdidas de tiempo, para prevenir los accidentes laborales, para mejorar la productividad = Opte por la solución anticaídas Sam. Todos los productos de la gama FME se entregan dotados de un clip anticaídas de herramientas.

Acabado pulido brillante.Perfil Surface Drive SAM para preservar las tuercas.Sistema de trinquete 72 dientes y un ángulo de recuperación de 5°: evita el mateado de las tuercas y los riesgos de deslizamientoLlave inclinada de 15° y forma suavizada para el confort de la mano.Inversión del sentido de rotación mediante palanca integrada en el cuerpo de la llave.Cuerpo ligeramente más largo y cabeza ligeramente gruesa para finalizar un apretado o efectuar un desbloqueo potente.

### **SAM Herramientas**








#### **NORMAS / DIRECTIVAS**

NF ISO 691, NF ISO 1711-1

# **DATOS ESPECÍFICOS**



Referencia	L (mm)	Peso (g)	d (mm)	e (mm)	D (mm)	h (mm)	A (mm)	Garantía
comercial								
50-C-10-FME	158.9	60	19.05	7.3	20.88	7.5	10	0
50-C-19-FME	248.2	235	32.45	11.2	39.72	11.50	19	0
50-C-13-FME	178.1	110	23.61	8.6	27.15	8.50	13	0
50-C-11-FME	165.3	85	20.59	7.7	22.99	8	11	0
50-C-12-FME	171.3	95	21.75	8.2	25.09	8.5	12	0
50-C-14-FME	190.6	120	25.92	9	29.26	9.5	14	0
50-C-15-FME	199.5	165	27.19	9.4	31.32	10	15	0
50-C-16-FME	208.3	150	28.71	9.9	33.43	10.50	16	0

# **SAM Herramientas**







50-C-17-FME	225.5	200	30.51	10.3	35.53	10.50	17	0
50-C-18-FME	236.6	200	31.47	10.7	37.59	11	18	0
50-C-21-FME	291.5	360	39.01	13	45.97	13	21	0
50-C-22-FME	291.5	360	39.01	13	45.97	13	22	0
50-C-24-FME	331.2	515	45.51	14.50	52.24	14.50	24	0
50-C-27-FME	352.7	620	51.75	10.7	55.41	15.5	27	0
50-C-30-FME	394.89	800	61.69	11.9	57.66	17.0	30	0
50-C-32-FME	417.5	950	64.6	12.3	61.03	17.5	32	0
50-C-8-FME	139.9	50	15.87	6.5	16.71	6.5	8	0
50-C-9-FME	149.4	40	17.51	7.2	18.82	7	9	0

## Garantía aplicada

## O | Garantía SAM OUTIL

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

>> Más información



