



Llaves mixtas articuladas con carraca en mm

50-CT14
50-CT...

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-04 16:12:00





DESCRIPCIÓN

Llaves mixtas articuladas con carraca en mm

Productividad

Muy manejable

Acabado pulido brillante. Sistema de carraca 72 dientes o sea un ángulo de recuperación de 5°. El polígono puede inclinarse en 180° para facilitar el acceso a las tuercas. Rapidez de ejecución gracias al sistema de carraca. Llave de forma suavizada para el confort de la mano. Cambio del sentido de rotación por inversión de la llave. Perfil Surface Drive SAM para preservar las tuercas.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, DIN 3113, ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691


SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



DATOS ESPECÍFICOS



Designación	LLAVE COMBINADA ARTICULADA CON CARRACA 14 MM
Referencia comercial	50-CT14
L (mm)	190
Peso (g)	139
d (mm)	25.9
D (mm)	29.3
A (mm)	14
E1 (mm)	7.1
E2 (mm)	9.0
Garantía	O

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

