



Llaves mixtas FME en mm

50N-...-FME

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-30 22:58:43





DESCRIPCIÓN

Llaves mixtas FME en mm

Forjado en acero al cromo vanadio. Ojo acodado a 15° para facilitar la manipulación en superficie plana. Horquilla afilada, ojo más fino, acceso a las tuercas más fácilmente. Ojo con perfil surface drive para un mejor agarre de la tuerca. Cuerpo ancho en el centro para una mejor sujeción en el mano y un mayor confort. Diseño estudiado para reducir el peso de la llave conservando una gran resistencia. Resistencia: 1,7 x la norma lado ojo 1,4x la norma lado horquilla. Grosor y ancho lado horquilla reducidos para acceder a las tuercas más fácilmente. Con función clip FME.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, DIN 3113, ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

SAM Herramientas


Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-30 22:58:43



DATOS ESPECÍFICOS



Referencia comercial	L (mm)	Peso (g)	H (mm)	d (mm)	e (mm)	D (mm)	A (mm)	Garantía
50N-10-FME	140	47	7	14.8	4.1	22	10	O
50N-11-FME	146	53	7.4	16.4	4.2	24	11	O
50N-12-FME	153.5	60	7.8	17.8	4.3	26	12	O
50N-13-FME	161.5	70	8.3	19.1	4.6	28	13	O
50N-14-FME	170.5	82	8.5	20	4.9	30.5	14	O
50N-15-FME	179.5	90	8.7	21.5	5	32	15	O
50N-16-FME	188	107	9	23	5.3	34	16	O
50N-17-FME	199	128	9.5	24.5	5.5	36.5	17	O
50N-18-FME	207	147	10.5	26	6	37.5	18	O
50N-19-FME	217	163	10.7	27.5	6.2	40	19	O
50N-20-FME	225	178	11.5	28.5	6.5	41	20	O
50N-21-FME	234	197	12	30	6.6	42	21	O

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



50N-22-FME	242.5	224	12.4	31	6.7	44.5	22	O
50N-23-FME	254	230	12.5	32.5	6.8	48	23	O
50N-24-FME	266	274	12.8	34.9	7.2	50	24	O
50N-25-FME	274.5	280	13	36	7.3	51	25	O
50N-26-FME	282.5	284	13.2	37.2	7.4	53	26	O
50N-27-FME	292.5	336	13.2	38.8	7.5	56.2	27	O
50N-28-FME	302.5	373	13.6	40.1	7.8	58	28	O
50N-29-FME	312	414	13.8	41.5	7.8	60	29	O
50N-30-FME	322	438	14.5	42.5	8.2	62	30	O
50N-32-FME	329	465	15	45	8.2	64.5	32	O
50N-34-FME	339	450	15.6	46.8	8.3	66	34	O
50N-35-FME	344.5	530	16.4	50.5	8.3	72	35	O
50N-36-FME	350	570	16.6	50.8	8.3	73.5	36	O
50N-38-FME	356	580	17.4	53.5	8.3	76	38	O
50N-8-FME	127	33	6.2	12.3	3.4	18	8	O
50N-9-FME	133	35	6.5	13.4	3.7	20	9	O

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

