



GATO HIDRONEUMÁTICO 20-40 T V.I. CON BOL 160 MM

CRH215ERM

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-03 20:15:24





DESCRIPCIÓN

GATO HIDRONEUMÁTICO 20-40 T V.I. CON BOL 160 MM

Gato hidroneumático 20/40 T para vehículos pesados suministrado con una copela de 160 mm. Regulación de velocidad de descenso
 Gato: tratamiento integral de cromo duro, doble estanqueidad
 Válvulas de seguridad en caso de sobrecarga
 Función "hombre muerto"
 Circuito de aceite provisto de una válvula antirretorno.
 Protección antichoque de las ruedas contra las deformaciones
 Carcasa ultrarrobusta
 Volante de maniobra robusto y brazo con posición ultra baja
 Se entrega con 2 alargadores de 45 y 75 mm
VÁLVULA DE SEGURIDAD: Garantiza y certifica el gato según la directiva máquina 2006/42/CE vigente.
RUEDA ERGONÓMICA Y SEGURA: Permite una parada automática de la subida y bajada del pistón simplemente soltándolo.

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	GATO HIDRONEUMÁTICO 20-40 T V.I. CON BOL 160 MM
Referencia comercial	CRH215ERM

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
 31160 Orcoyen (Navarra) - España
 N°TVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



E (mm)	290
Peso (kg)	47.000
C (mm)	150
D (mm)	139
A (mm)	480
Capacidad	20 - 40 T
B (mm)	150
Garantía	M1 Garantía SAM Aparato y Máquina



Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

Composición

	x 1	Gato hidroneumático 20 - 40T CRH215NB
	x 1	Bol 160 mm para gato hidroneumático CRH... CRH-COUP1

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

