Llaves dinamométricas electrónicas DYNALIGHT® par de apriete + ángulo

DYCA-135-1

DYCA-...

SAM Herramientas
Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413
https://www.sam-herramientas.es/

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 14:40:43

APRIETE CONTROLADO

DESCRIPCIÓN

+ INTELLIGENT

Llaves dinamométricas electrónicas DYNALIGHT® par de apriete + ángulo

FÁCIL ACCESIBILIDAD DE LAS PUNTAS DE APRETADO: gracias al trinquete inclinable a 15°.

APRIETE DE LOS TORNILLOS CON GIRO A LA DERECHA Y GIRO A LA IZQUIERDA: Uso de la llave en modo apretado o aflojado.

UNA SOLA LLAVE: que permite el apretado al par y angular.

REGULACIÓN RÁPIDA E INTUITIVA DEL PAR Y DEL ÁNGULO: gracias al visor integrado.

CONECTIVIDAD: Cable mini USB incluido.

Esta llave permite realizar aprietes de una gran precisión y obtener una trazabilidad de éstos gracias a su memoria y su kit de conexión para ordenador

APRIETE CONTROLADO

CARACTERÍSTICAS

- Tipo 1 - Clase C.
- Hasta 340 Nm según el modelo.
- Disparo visual y sonoro
- Apriete y aflojado : precisión +/- 2%.
- Fijación rectangular : 9x12 et 14x18 mm según el modelo.
- Numeración unitaria de la llave y verificación.
- Unidades de par de apriete: Nm, Ft.lb, kg.cm, in.lb.
- Explotación de los datos con software SAM DYCA.
- Conectividad con cable mini USB.
- Mango bimaterial ergonómico resistente a hidrocarburos.
- Capacidad de la memoria : 999 valores.
- Modo de medida: modo pico.

Conforme a las directivas europeas 2004/108/CE y 2002/95/CE.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 3315, NF ISO 6789-1

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	LLAVE DINAMOMÉTRICA + ÁNGULO 135 NM
Referencia comercial	DYCA-135-1
L (mm)	460
Peso (kg)	1.96
Continente	Estuche
Capacidad (Nm)	13.5 - 135
Carraca	3/8
Capacidad (Ft.lb)	9,96 - 99,6

Dimensión continente (mm)	492 x 110 x 63
Garantía	M

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina
Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

>> Más información