



## Llaves dinamométricas electrónicas DYNATECH para bocas rectangulares

**DYG-...**

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-26 12:43:18





## DESCRIPCIÓN

### Llaves dinamométricas electrónicas DYNATECH para bocas rectangulares

APRIETE DE LOS TORNILLOS CON GIRO A LA DERECHA Y GIRO A LA IZQUIERDA: modo apretado o aflojado. REGULACIÓN RÁPIDA E INTUITIVA DEL PAR: gracias al visor integrado. CONECTIVIDAD: Cable mini USB incluido.

La avanzada tecnología de estos últimos años nos ha permitido diseñar llaves dinamométricas cada vez más precisas gracias a la miniaturización de la electrónica a bordo. Esta necesidad de gran precisión se constata en determinados sectores de actividad como las oficinas de estudios, la mecánica de precisión o simplemente para usuarios que necesitan trazabilidad con un registro de sus datos.

Esta llave permite realizar apretados de una gran precisión y conseguir su trazabilidad gracias a su memoria y su software de extracción de datos.

## PRECISIÓN

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



Precisión garantizada +/- 2 % en modo apretado y aflojado.

Llave entregada con certificado de calibración 3 puntos y entregada en una caja.

#### CONFORT

Unidades de par de apretado: Nm, Ft.lb, cm.kg, in.lb.

Tratamiento de datos gracias al software SAM-DYG.

Conectividad con cable USB entregado con la llave.

Capacidad de la memoria: 999 valores.

Puesta a cero de la llave de manera automática al arrancar.

Funciona con 2 pilas AA LR6 entregadas con la llave.

Empuñadura que resiste a los hidrocarburos, disolventes, líquido de freno y petróleo.

Modo de medición: cresta.

#### Software SAM DYG

Tratamiento de datos con el software.

Permite registrar los datos en ordenador.

El software se entrega con la llave en una memoria USB.

Cada llave está numerada y se entrega con un certificado de verificación conforme a la norma NF EN ISO 6789.

Alarma visual y sonora.

Tipo I - Clase C.

#### NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 6789-1

#### DATOS ESPECÍFICOS

Referencia	Peso (kg)	Continente	Capacidad	Carraca	Capacidad	Conexión	Largo llave	Longitud	Referencia	Dimensión	Garantía
comercial			(Nm)		(Ft.lb)		sóla (mm)	con carraca (mm)	carraca	continente (mm)	

#### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



DYG-30-1	1.75	Estuche	3 - 30	1/4	2,2 - 22	9 x 12	410	442	DTC0-R	492 x 110 x 63	M
(no comercializ ado)											
DYG-340-0	2.4	Estuche	34 - 340	-	25,1 - 251	14 x 18	623	-	-	804 x 110 x 63	M
DYG-200-0	1.83	Estuche	20 - 200	-	14,8 - 148	14 x 18	470	-	-	660 x 110 x 63	M
(no comercializ ado)											
DYG-135-0	2.42	Estuche	13.5 - 135	-	9,9 - 99,6	9 x 12	410	-	-	492 x 110 x 63	M
(no comercializ ado)											
DYG-30-0	1.68	Estuche	3 - 30	-	2,2 - 22	9 x 12	410	-	-	492 x 110 x 63	
DYG-135-1	1.86	Estuche	13.5 - 135	3/8	9,9 - 99,6	9 x 12	410	450	DTC0-J	492 x 110 x 63	M
(no comercializ ado)											
DYG-340-1	2.72	Estuche	34 - 340	1/2	25,1 - 251	14 x 18	623	670	DTC-S-350	804 x 110 x 63	M

DYG-200-1	2.17	Estuche	20 - 200	1/2	14,8 - 148	14 x 18	470	515	DTC-S	660 x 110 x	M
(no comercializ ado)										63	

APRIETE CONTROLADO

**Garantía aplicada**

**M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina**

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

>> [Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

