



Llaves dinamométricas electrónicas DYNATECH para bocas rectangulares

DYG-200-0

DYG-...

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-26 12:30:47





DESCRIPCIÓN

Llaves dinamométricas electrónicas DYNATECH para bocas rectangulares

APRIETE DE LOS TORNILLOS CON GIRO A LA DERECHA Y GIRO A LA IZQUIERDA: modo apretado o aflojado. REGULACIÓN RÁPIDA E INTUITIVA DEL PAR: gracias al visor integrado. CONECTIVIDAD: Cable mini USB incluido.

La avanzada tecnología de estos últimos años nos ha permitido diseñar llaves dinamométricas cada vez más precisas gracias a la miniaturización de la electrónica a bordo. Esta necesidad de gran precisión se constata en determinados sectores de actividad como las oficinas de estudios, la mecánica de precisión o simplemente para usuarios que necesitan trazabilidad con un registro de sus datos.

Esta llave permite realizar apretados de una gran precisión y conseguir su trazabilidad gracias a su memoria y su software de extracción de datos.

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



PRECISIÓN

Precisión garantizada +/- 2 % en modo apretado y aflojado.

Llave entregada con certificado de calibración 3 puntos y entregada en una caja.

CONFORT

Unidades de par de apretado: Nm, Ft.lb, cm.kg, in.lb.

Tratamiento de datos gracias al software SAM-DYG.

Conectividad con cable USB entregado con la llave.

Capacidad de la memoria: 999 valores.

Puesta a cero de la llave de manera automática al arrancar.

Funciona con 2 pilas AA LR6 entregadas con la llave.

Empuñadura que resiste a los hidrocarburos, disolventes, líquido de freno y petróleo.

Modo de medición: cresta.

Software SAM DYG

Tratamiento de datos con el software.

Permite registrar los datos en ordenador.

El software se entrega con la llave en una memoria USB.

Cada llave está numerada y se entrega con un certificado de verificación conforme a la norma NF EN ISO 6789.

Alarma visual y sonora.

Tipo I - Clase C.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 6789-1

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	LLAVE DYNALIGHT C 20-200 NM ANCLAJE RECTANGULAR
Referencia comercial	DYG-200-0
Peso (kg)	1.83

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



Continente	Estuche
Capacidad (Nm)	20 - 200
Carraca	-
Capacidad (Ft.lb)	14,8 - 148
Conexión	14 x 18
Largo llave sólo (mm)	470
Longitud con carraca (mm)	-
Referencia carraca	-
Dimensión continente (mm)	660 x 110 x 63
Garantía	M

Garantía aplicada**M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina**

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

>> [Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

