



Llaves dinamométricas monopar DYNATECH con bocas rectangulares DYHC-...

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-01 05:36:41





DESCRIPCIÓN

Llaves dinamométricas monopar DYNATECH con bocas rectangulares

NUEVO MUELLE QUE RESISTE: a las pruebas de fatiga de 1 000 000 ciclos al par máximo de cada llave.**USO FÁCIL DE LA HERRAMIENTA:** gracias a un agarre en mano directo y ergonómico.**RESISTENTE A TODOS LOS ENTORNOS DE TRABAJO:** gracias a un diseño de acero macizo.

Llave que garantiza una repetibilidad contra toda incidencia para su seguridad. Esta llave monopar ha sido desarrollada para responder a las exigencias de la producción y le permite utilizar todas sus bocas rectangulares. Gama que va de 1 a 350 Nm. **ERGONOMÍA:** Empuñadura que resiste a los hidrocarburos, disolventes, líquido de freno y petróleo. Agarre eficaz y confortable para el operador que reduce los riesgos de alteraciones músculo-esqueléticas. Mango rectangular. **PRECISIÓN:** Precisión garantizada +/- 3 % hasta 5000 ciclos, un 25 % mejor que la norma ISO 6789 (salvo modelos con capacidad 1-5 Nm: +/- 6%). Ajuste del par de apriete gracias a un banco de calibración SAM (BC-5N + DYC-...N + DYB + DYT-KIT1). Llave entregada con certificado de calibración 1 punto y suministrada en un estuche de plástico. Cada llave está numerada y se entrega con un certificado de verificación conforme a la norma NF EN ISO 6789. Llave mecánica de disparo. Tipo II - Clase B.

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyén (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-01 05:36:41



NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 6789-1

DATOS ESPECÍFICOS

Referencia comercial	Peso (kg)	Capacidad (Nm)	Conexión	Largo llave sóla (mm)	Longitud con carraca (mm)	Garantía
DYHC-5	0.37	1-5	9x12	190	-	M
DYHC-350	1.62	70-350	14x18	543	-	M
DYHC-200	1.48	40-200	14x18	479	-	M
DYHC-25	0.39	5-25	9x12	216	-	M
DYHC-100	1.2	20-100	9x12	430	-	M
DYHC-50	1.05	10-50	9x12	341	-	M

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

