Llaves electrónicas DYNATECH FORCE para bocas redondas

DYL-...

SAM Herramientas
Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413
https://www.sam-herramientas.es/

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-09 00:01:32

DESCRIPCIÓN

Llaves electrónicas DYNATECH FORCE para bocas redondas

USO DE LA LLAVE EN MODO APRETADO O AFLOJADO.PRÁCTICA: valor medido independiente del posicionamiento de la mano.VELOCIDAD DE APRETADO CONTROLADA: respeto del par de apretado.55H DE AUTONOMÍA: con una simple pila 9V 6LR61 (se entrega con la llave).

Gracias a un cálculo matemático riguroso, esta llave mide tanto el par aplicado como una fuerza aplicada y el coeficiente de rendimiento de un tornillo.
Una llave que permite realizar 3 operaciones técnicas con una misma herramienta.

PRECISIÓN
Precisión garantizada a +/- 1% en modo apretado y aflojado (salvo modelo con capacidad 40-400 Nm: +/- 3%).
Llave entregada con certificado de calibración 3 puntos y entregada en una caja.

CONFORT

APRIETE CONTROLADO

Unidad de par de apretado: Nm, Ft.lb, M.kg, in.lb.

Unidad de fuerza: N y lb.

Puesta a cero de la llave de manera automática.

Cuerpo de acero que ofrece una gran robustez.

Modo de medición: cresta, seguidor, rendimiento o fuerza.

Cada llave está numerada y se entrega con un certificado de verificación conforme a la norma NF EN ISO 6789.

Disparo visual y sonoro.

Tipo I - Clase C.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 3315, NF ISO 6789-1, 2014/30/UE

DATOS ESPECÍFICOS

Referencia comercial	Peso (kg)	Contiene	Capacidad (Nm)	Carraca	Doble cuadrado	Software	Correa	Capacidad (Ft.lb)	Conexión	Largo llave sóla (mm)	Longitud con carraca (mm)	Referencia carraca	Dimensión contiene (mm)	Pantalla deportado	Garantía
DYL-10-2 (no comercializado)	2.160	Estuche	1 - 10	1/4	-	-	-	0,8 - 8	12 mm	240	260	TC-0-1/4	535x290x70	SÃ-	M

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-09 00:01:32

DYL-10-4 (no comercializado)	2.830	Estuche	1 - 10	1/4	DC-0-1/4	DYKD-1	DYKD-3	0,8 - 8	12 mm	240	260	TC-0-1/4	535x290x70	SÃ-	M
DYL-25-2 (no comercializado)	2.600	Estuche	2 - 25	1/4	-	-	-	1,6 - 16	12 mm	280	300	TC-0-1/4	535x290x70	SÃ-	M
DYL-25-4 (no comercializado)	2.980	Estuche	2 - 25	1/4	DC-0-1/4	DYKD-1	DYKD-3	1,6 - 16	12 mm	280	300	TC-0-1/4	535x290x70	SÃ-	M
DYL-50-2	2.560	Estuche	5 - 50	3/8	-	-	-	4 - 40	12 mm	375	395	TC-0-3/8	535x290x70	No	M
DYL-50-4 (no comercializado)	3.200	Estuche	5 - 50	3/8	DC-0-3/8	DYKD-1	DYKD-3	4 - 40	12 mm	375	395	TC-0-3/8	535x290x70	No	M
DYL-100-1 (no comercializado)	2.800	Estuche	10 100	1/2	-	-	-	8 - 80	19 mm	455	485	TC-2-1/2	535x290x70	No	M

APRIETE CONTROLADO

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-09 00:01:32

DYL-100-4 (no comercializado)	3.680	Estuche	10 Ã 100	1/2	DC-2-1/2	DYKD-1	DYKD-3	8 - 80	19 mm	455	485	TC-2-1/2	535x290x70	No	M
DYL-200-2	2.880	Estuche	20 - 200	1/2	-	-	-	15 - 150	19 mm	520	550	TC-2-1/2	535x290x70	No	M
DYL-200-4 (no comercializado)	3.850	Estuche	20 - 200	1/2	DC-2-1/2	DYKD-1	DYKD-3	15 - 150	19 mm	520	550	TC-2-1/2	535x290x70	No	M
DYL-400-4 (no comercializado)	6.000	Estuche	40 - 400	1/2	DC-2-1/2	DYKD-1	DYKD-3	30 - 300	19 mm	885	915	TC-2-1/2	965x230x94	No	M

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

>> Más información

APRIETE CONTROLADO

SAM Herramientas
Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413
https://www.sam-herramientas.es/

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-09 00:01:32