



## Llaves electrónicas DYNATECH FORCE para bocas redondas

**DYL-50-4**  
DYL-...

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-27 19:56:29





## DESCRIPCIÓN

### Llaves electrónicas DYNATECH FORCE para bocas redondas

USO DE LA LLAVE EN MODO APRETADO O AFLOJADO. PRÁCTICA: valor medido independiente del posicionamiento de la mano. VELOCIDAD DE APRETADO CONTROLADA: respeto del par de apretado. 55H DE AUTONOMÍA: con una simple pila 9V 6LR61 (se entrega con la llave).

Gracias a un cálculo matemático riguroso, esta llave mide tanto el par aplicado como una fuerza aplicada y el coeficiente de rendimiento de un tornillo.

Una llave que permite realizar 3 operaciones técnicas con una misma herramienta.

### PRECISIÓN

Precisión garantizada a +/- 1% en modo apretado y aflojado (salvo modelo con capacidad 40-400 Nm: +/- 3%).

Llave entregada con certificado de calibración 3 puntos y entregada en una caja.

## SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcuyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



**CONFORT**

Unidad de par de apretado: Nm, Ft.lb, M.kg, in.lb.

Unidad de fuerza: N y lb.

Puesta a cero de la llave de manera automática.

Cuerpo de acero que ofrece una gran robustez.

Modo de medición: cresta, seguidor, rendimiento o fuerza.

Cada llave está numerada y se entrega con un certificado de verificación conforme a la norma NF EN ISO 6789.

Disparo visual y sonoro.

Tipo I - Clase C.

**NORMAS / DIRECTIVAS**

NF ISO 3315, NF ISO 6789-1, 2014/30/UE

**DATOS ESPECÍFICOS**

Designación	DINAMOMÉTRICA DYNALIGHT-FORCE 5-50 NM ANCLAJE RED 3/8" DC
Referencia comercial	DYL-50-4
Peso (kg)	3.2
Continente	Estuche
Capacidad (Nm)	5 - 50
Carraca	3/8
Doble cuadradillo	DC-0-3/8
Software	DYKD-1
Correa	DYKD-3
Capacidad (Ft.lb)	4 - 40

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



Conexión	12 mm
Largo llave sóla (mm)	375
Longitud con carraca (mm)	395
Referencia carraca	TC-0-3/8
Dimensión continente (mm)	535x290x70
Pantalla deportado	No
Garantía	M

**Garantía aplicada****M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina**

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

>> [Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

