Llaves electrónicas DYNALIGHT FORCE para bocas rectangulares

DYLC-...

SAM Herramientas
Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413
https://www.sam-herramientas.es/

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-10-12 10:52:15

APRIETE CONTROLADO

DESCRIPCIÓN

Llaves electrónicas DYNALIGHT FORCE para bocas rectangulares

USO DE LA LLAVE EN MODO APRETADO O AFLOJADO.PRÁCTICA: valor medido independiente del posicionamiento de la mano.VELOCIDAD DE APRETADO CONTROLADA: respeto del par de apretado.55H DE AUTONOMÍA: con una simple pila 9V 6LR61 (se entrega con la llave).

Gracias a un cálculo matemático riguroso, esta llave mide tanto el par aplicado como una fuerza aplicada y el coeficiente de rendimiento de un tornillo.
Una llave que permite realizar 3 operaciones técnicas con una misma herramienta.

PRECISIÓN
Precisión garantizada a +/- 1% en modo apretado y aflojado (salvo modelo con capacidad 40-400 Nm: +/- 3%).
Llave entregada con certificado de calibración 3 puntos y entregada en una caja.

CONFORT

APRIETE CONTROLADO

Unidad de par de apretado: Nm, Ft.lb, M.kg, in.lb.

Unidad de fuerza: N y lb.

Tratamiento de datos gracias al software SAM-DYN.

Conectividad con cable para ordenador DYKD-3.

Capacidad de la memoria: 250 valores de par, 100 valores de fuerza, 100 valores de rendimiento.

Puesta a cero de la llave de manera automática.

Cuerpo de acero que ofrece una gran robustez.

Modo de medición: cresta, seguidor, rendimiento o fuerza.

Cada llave está numerada y se entrega con un certificado de verificación conforme a la norma NF EN ISO 6789.

Disparo visual y sonoro.

Tipo I - Clase C.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 3315, NF ISO 6789-1, 2014/30/UE

DATOS ESPECÍFICOS

Referencia comercial	Peso (kg)	Contiene	Capacidad (Nm)	Carraca	Doble cuadradillo	Software	Correa	Capacidad (Ft.lb)	Conexión	Largo llave sóla (mm)	Longitud con carraca (mm)	Referencia carraca	Dimensión contiene (mm)	Pantalla deportado	Garantía
DYLC-10-1 (no comercializado)	2.440	Estuche	1 - 10	1/4	-	-	-	0,8 - 8	9x12 mm	240	270	DTC-0-R	535x290x70	SÃ-	M

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-10-12 10:52:15

DYLC-10-4 (no comercializado)	1.900	Estuche	1 - 10	1/4	DC0-R	DYKD-1	DYKD-3	0,8 - 8	9x12 mm	240	270	DTC0-R	535x290x70	SÃ-	M
DYLC-25-1 (no comercializado)	2.520	Estuche	2 - 25	1/4	-	-	-	1,6 - 16	9x12 mm	280	310	DTC-0-R	535x290x70	SÃ-	M
DYLC-25-4	2.900	Estuche	2 - 25	1/4	DC0-R	DYKD-1	DYKD-3	1,6 - 16	9x12 mm	280	310	DTC0-R	535x290x70	SÃ-	M
DYLC-50-2 (no comercializado)	2.495	Estuche	5 - 50	3/8	-	-	-	4 - 40	9x12 mm	375	405	DTC-0-J	535x290x70	No	M
DYLC-50-4 (no comercializado)	3.100	Estuche	5 - 50	3/8	DC0-J	DYKD-1	DYKD-3	4 - 40	9x12 mm	375	405	DTC0-J	535x290x70	No	M
DYLC-100-1 (no comercializado)	2.600	Estuche	10 - 100	1/2	-	-	-	8 - 80	9x12 mm	455	485	DTC-0-S	535x290x70	No	M

APRIETE CONTROLADO

DYLC-100-4 (no comercializado)	3.550	Estuche	10 - 100	1/2	DC0-S	DYKD-1	DYKD-3	8 - 80	9x12 mm	455	485	DTC0-S	535x290x70	No	M
DYLC-200-2 (no comercializado)	2.780	Estuche	20 - 200	1/2	-	-	-	15 - 150	14x18 mm	520	565	DTC-S	535x290x70	No	M
DYLC-200-4 (no comercializado)	3.920	Estuche	20 - 200	1/2	DC-S	DYKD-1	DYKD-3	15 - 150	14x18 mm	520	565	DTC-S	535x290x70	No	M
DYLC-400-4 (no comercializado)	6.000	Estuche	40 - 400	1/2	DC-S	DYKD-1	DYKD-3	30 - 300	14x18	885	905	DTC-S-350	965x230x94	No	M

APRIETE CONTROLADO

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina
Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

>> Más información