# Llaves electrónicas DYNALIGHT FORCE para bocas rectangulares

## DYLC-100-1

DYLC-...

**SAM Herramientas**
Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413
https://www.sam-herramientas.es/



Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-10-12 08:49:55

APRIETE CONTROLADO

**DESCRIPCIÓN**

## Llaves electrónicas DYNALIGHT FORCE para bocas rectangulares

USO DE LA LLAVE EN MODO APRETADO O AFLOJADO.PRÁCTICA: valor medido independiente del posicionamiento de la mano.VELOCIDAD DE APRETADO CONTROLADA: respeto del par de apretado.55H DE AUTONOMÍA: con una simple pila 9V 6LR61 (se entrega con la llave).

Gracias a un cálculo matemático riguroso, esta llave mide tanto el par aplicado como una fuerza aplicada y el coeficiente de rendimiento de un tornillo.
Una llave que permite realizar 3 operaciones técnicas con una misma herramienta.

PRECISIÓN
Precisión garantizada a +/- 1% en modo apretado y aflojado (salvo modelo con capacidad 40-400 Nm: +/- 3%).
Llave entregada con certificado de calibración 3 puntos y entregada en una caja.

APRIETE CONTROLADO

CONFORT

Unidad de par de apretado: Nm, Ft.lb, M.kg, in.lb.

Unidad de fuerza: N y lb.

Tratamiento de datos gracias al software SAM-DYN.

Conectividad con cable para ordenador DYKD-3.

Capacidad de la memoria: 250 valores de par, 100 valores de fuerza, 100 valores de rendimiento.

Puesta a cero de la llave de manera automática.

Cuerpo de acero que ofrece una gran robustez.

Modo de medición: cresta, seguidor, rendimiento o fuerza.

Cada llave está numerada y se entrega con un certificado de verificación conforme a la norma NF EN ISO 6789.

Disparo visual y sonoro.

Tipo I - Clase C.

## NORMAS / DIRECTIVAS

**NF ISO 3315, NF ISO 6789-1, 2014/30/UE**

## DATOS ESPECÍFICOS

| | |
|---|---|
| Designación | DINAMOMÉTRICA DYNALIGHT FORCE 10-100 NM ANCLAJE RECT. 1/2" |
| Referencia comercial | DYLC-100-1 |
| Peso (kg) | 2.600 |
| Continente | Estuche |
| Capacidad (Nm) | 10 - 100 |
| Carraca | 1/2 |
| Doble cuadradillo | - |
| Software | - |
| Correa | - |

| | |
|---|---|
| Capacidad (Ft.lb) | 8 - 80 |
| Conexión | 9x12 mm |
| Largo llave sóla (mm) | 455 |
| Longitud con carraca (mm) | 485 |
| Referencia carraca | DTC-0-S |
| Dimensión continente (mm) | 535x290x70 |
| Pantalla deportado | No |
| Garantía | M |

APRIETE CONTROLADO

**Garantía aplicada**

**M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina**
Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

>> Más información



Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-10-12 08:49:55