Llave dinamométrica DYNATECH terminal redondo y carraca 1/2"

DYT-5-1

DYT-...

SAM Herramientas
Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413
https://www.sam-herramientas.es/

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-10 18:14:46

DYT-5-1
Llave dinamométrica DYNATECH terminal redondo y carraca 1/2"

APRIETE CONTROLADO

DESCRIPCIÓN

Llave dinamométrica DYNATECH terminal redondo y carraca 1/2"

MÁS PRODUCTIVIDAD: a través de una inmovilización reducida gracias a trinquetes más resistentes.UNA LLAVE DE ACERO MACIZO: que resiste a todos los entornos de trabajo.ERRORES DE CALIBRACIÓN LIMITADOS: a través de la regulación mediante calibre fácil de usar.FÁCIL LECTURA EN TODAS LAS CONDICIONES: también a pleno sol gracias al marcado negro y duradero del calibre.USO FÁCIL DE LA HERRAMIENTA: gracias a un agarre en mano directo y ergonómico.EXPULSIÓN DE LAS BOCAS MEDIANTE BOTÓN-PULSADOR: garantiza cambios rápidos y fáciles.

Llave polivalente y precisa que permite realizar múltiples intervenciones sin cambiar de herramienta.Repetibilidad garantizada para asegurar la seguridad de sus aprietes.Utilización de la llave en aflojamiento por giro de la punta.ERGONOMÍA: Empuñadura que resiste a los hidrocarburos, disolventes, líquidos de frenos y petróleo.Manejo eficaz y cómodo para el operador reduciendo los riesgos de TMS.COMODIDAD: Escala en Nm con gran margen de utilización, que permite tener la herramienta correcta para todas las situaciones posibles.Llave suministrada con certificado de calibración de 3 puntos en estuche de plástico o caja según el número de accesorios.PRECISIÓN: Precisión garantizada a +/- 3% hasta 5000 ciclos, es decir, un 25% mejor que la norma ISO 6789 (excepto modelos con capacidad de 1-5 Nm: +/- 6%).Nuevo resorte resistente a pruebas de fatiga de 1.000.000 de ciclos al par máximo de cada llave.Marca en la empuñadura para un posicionamiento

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-10 18:14:46

DYT-5-1
Llave dinamométrica DYNATECH terminal redondo y carraca 1/2"

perfecto del punto de apoyo que permite aprietes precisos.Cada llave se numera y entrega con un informe de verificación conforme a la norma NF EN ISO 6789-1.Llave mecánica con desenclavamiento.Tipo II - Clase A.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 3315, NF ISO 6789-1

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	LLAVE DINAMOMÉTRICA DYNATECH 1-5 NM ANCLAJE REDONDO CARRACA
Referencia comercial	DYT-5-1
Peso (kg)	0.490
Continente	Tubo
Capacidad (Nm)	1-5
Carraca	1/4
Doble cuadradillo	-
Graduación (Nm)	0,05
Conexión	12 mm
Largo llave sóla (mm)	217
Longitud con carraca (mm)	254
Referencia carraca	TC-0-1/4
Dimensión continente (mm)	260 x 35 x 35
Garantía	M

Garantía aplicada

APRIETE CONTROLADO

DYT-5-1
Llave dinamométrica DYNATECH terminal redondo y carraca 1/2"

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina
Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

>> Más información

APRIETE CONTROLADO

SAM Herramientas
Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413
https://www.sam-herramientas.es/

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-10 18:14:46