



Llave dinamométrica DYNATECH terminal cuadrado y carraca 1/2"

DYTC-...

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 03:19:27





DESCRIPCIÓN



Llave dinamométrica DYNATECH terminal cuadrado y carraca 1/2"

MÁS PRODUCTIVIDAD: a través de una inmovilización reducida gracias a trinquetes más resistentes. **UNA LLAVE DE ACERO MACIZO:** que resiste a todos los entornos de trabajo. **ERRORES DE CALIBRACIÓN LIMITADOS:** a través de la regulación mediante calibre fácil de usar. **FÁCIL LECTURA EN TODAS LAS CONDICIONES:** también a pleno sol gracias al marcado negro y duradero del calibre. **USO FÁCIL DE LA HERRAMIENTA:** gracias a un agarre en mano directo y ergonómico. **EXPULSIÓN DE LAS BOCAS MEDIANTE BOTÓN-PULSADOR:** garantiza cambios rápidos y fáciles.

Llave polivalente y precisa que permite realizar múltiples intervenciones sin cambiar de herramienta. Repetibilidad garantizada para velar por la seguridad de sus apretados. Uso de la llave de aflojado girando la contera. Cada llave está numerada y se entrega con un certificado de verificación conforme a la norma NF EN ISO 6789-1. Llave mecánica de disparo. Precisión garantizada a +/- 3% según la norma NF EN ISO 6789-1. Tipo II - Clase A.

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



Llave polivalente y precisa que permite realizar múltiples intervenciones sin cambiar de herramienta.

Repetibilidad garantizada para velar por la seguridad de sus apretados.

Uso de la llave de aflojado girando la contera.

ERGONOMÍA:

Empuñadura que resiste a los hidrocarburos, disolventes, líquido de freno y petróleo.

Agarre eficaz y confortable para el operador que reduce los riesgos de alteraciones músculo-esqueléticas.

CONFORT:

Escala en Nm con gran intervalo de uso que va de 1 a 1000 Nm, que permite disfrutar de la herramienta adecuada para todas las situaciones posibles.

Llave entregada con certificado de calibración 3 puntos en un estuche de plástico o en caja según el número de accesorios.

PRECISIÓN:

Precisión garantizada +/- 3 % hasta 5000 ciclos, un 25 % mejor que la norma ISO 6789 (salvo modelos con capacidad 1-5Nm: +/- 6%).

Nuevo muelle que resiste a las pruebas de fatiga de 1 000 000 ciclos al par máximo de cada llave.

Marca en la empuñadura para un posicionamiento perfecto del punto de apoyo que garantiza apretados precisos.

Cada llave está numerada y se entrega con un certificado de verificación conforme a la norma NF EN ISO 6789-1.

Llave mecánica de disparo.

Tipo II - Clase A.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 3315, NF ISO 6789-1

DATOS ESPECÍFICOS

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyén (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



Referencia comercial	Peso (kg)	Continent e	Capacida d (Nm)	Carraca	Doble cuadradillo	Graduación (Nm)	Conexión	Largo llave sólo (mm)	Longitud con carraca (mm)	Referencia carraca	Dimensión n continent e (mm)	Garantía
DYTC-5-1	0.48	Tubo	1-5	1/4	-	0.05	9x12 mm	190	222	DTC0-R	260 x 35 x 35	M
DYTC-25-1	0.51	Tubo	5-25	1/4	-	0.20	9x12 mm	216	248	DTC0-R	260 x 35 x 35	M
DYTC-25-2	0.43	Estuche	5-25	1/4	DC0-R	0.20	9x12 mm	216	248	DTC0-R	360 x 160 x 70	M
DYTC-50-1	1.26	Tubo	10-50	3/8	-	0,50	9x12 mm	341	382	DTC0-J	395 x 45 x 45	M
DYTC-50-2	2.65	Estuche	10-50	3/8	DC0-J	0,50	9x12 mm	341	382	DTC0-J	420 x 275 x 95	M
DYTC-100-1	1.43	Tubo	20-100	1/2	-	0,50	9x12 mm	430	477	DTC0-S	515 x 45 x 45	M
DYTC-100-2	1.43	Tubo	20-100	3/8	-	0,50	9x12 mm	430	-	DTC0-J	515 x 45 x 45	M
DYTC-100-3	2.9	Estuche	20-100	3/8	DC0-J	0,50	9x12 mm	430	-	DTC0-J	420 x 275 x 95	M
DYTC-100-4	2.93	Estuche	20-100	1/2	DC0-S	0,50	9x12 mm	430	477	DTC0-S	420 x 275 x 95	M

DYTC-200-1	1.87	Tubo	40-200	1/2	-	1	14x18 mm	479	526	DTC-S	620 x 45 x 45	M
DYTC-200-2	3.32	Estuche	40-200	1/2	DC-S	1	14x18 mm	479	526	DTC-S	535 x 45 x 45	M
DYTC-350-1	2.07	Tubo	70-350	1/2	-	1	14x18 mm	543	590	DTC-S-3 50	565 x 45 x 45	M
DYTC-350-2	3.53	Estuche	70-350	1/2	DC-S	1	14x18 mm	543	590	DTC-S-3 50	605 x 45 x 45	M
DYTC-600-1	7.5	Estuche	120-600	3/4	-	2	14x18 mm	946	-	DTC-C	1470 x 190 x 90	M

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

