



Roscas HSS





Poligono Ipertegui II, N 55 31160 Orcoyen (Navarra) - España N°TVA ESB 8196 4413





1/3







DESCRIPCIÓN

Roscas HSS

Machos rectificados en acero super rápido HSS.Roscado metrico DIN ISO 13. Acabado brillante. Paso ISO a la derecha.Para roscar los agujeros cruzantes y los agujeros tuertos en los aceros non aliados o debilmente aliados de una resistencia de max 800 N/mm2, en el hierro fundido maleable y en los metales non ferreos.Suministrados por 3: debastador, intermediario, acabador.

NORMAS / DIRECTIVAS

DIN 352

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55 31160 Orcoyen (Navarra) - España N°TVA ESB 8196 4413










DATOS ESPECÍFICOS



Designación	MACHO DE ROSCAR A MANO HSS M12X1,75 MM - JUEGO DE 3
Referencia comercial	FTR-12
L (mm)	75
Peso (g)	115
Paso de rosca (mm)	1.75
Lt (mm)	29
Diametro nominal (mm)	12
Diametro preagujero (mm)	10.20
Garantía	С

Garantía aplicada

C | Consumible

Los productos de esta categoría no se cambian y están vinculados a un fenómeno de desgaste normal.

>> Más información

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55 31160 Orcoyen (Navarra) - España N°TVA ESB 8196 4413



