



Llaves dinamométricas monopar desembragables con carraca fija

MC-...-RC

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-27 20:58:18





DESCRIPCIÓN



Llaves dinamométricas monopar desembragables con carraca fija

ES IMPOSIBLE SUPERAR EL PAR: gracias al sistema de trinquete desacoplable.LLAVE ROBUSTA: destinada a los entornos de producción.CONFORT DE USO: con un peso reducido gracias a un cuerpo de aluminio.IMPOSIBLE QUE EL OPERADOR DESAJUSTE LA LLAVE: gracias a la eliminación del calibre de regulación.

Llave dinamométrica que impide los apretados excesivos, destinada a la producción y a los apretados repetitivos.Sistema de disparo mecánico desacoplable.ERGONOMÍA: Empuñadura que resiste a los hidrocarburos, disolventes, líquido de freno y petróleo.Diseño en aluminio que reduce el peso de la llave y por lo tanto los riesgos de alteraciones músculo-esqueléticas.Cabeza de trinquete fija con manguito de 1/4" a 1/2".PRECISIÓN: Precisión garantizada a +/- 4% (salvo MC-10-RC: +/- 6%).Llave entregada con certificado de calibración 1 punto en un estuche de plástico.Ajuste del par de apriete gracias a un banco de calibración SAM (BC-5N + DYC-...N + DYB + DYT-KIT1).Tipo II - Clase B.

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-27 20:58:18



Llave dinamométrica que impide los apretados excesivos, destinada a la producción y a los apretados repetitivos. Sistema de disparo mecánico desacoplable. ERGONOMÍA: Empuñadura que resiste a los hidrocarburos, disolventes, líquido de freno y petróleo. Diseño en aluminio que reduce el peso de la llave y por lo tanto los riesgos de alteraciones músculo-esqueléticas. Cabeza de trinquete fija con manguito de 1/4" a 1/2". PRECISIÓN: Precisión garantizada a +/- 4% (salvo MC-10-RC: +/- 6%). Llave entregada con certificado de calibración 1 punto en un estuche de plástico. Ajuste del par de apriete gracias a un banco de calibración SAM (BC-5N + DYC-...N + DYB + DYT-KIT1). Tipo II - Clase B.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 1174-1, NF ISO 3315, NF ISO 6789-1

DATOS ESPECÍFICOS

Referencia comercial	Peso (kg)	Capacidad (Nm)	Carraca	Largo llave sóla (mm)	Longitud con carraca (mm)	Garantía
MC-10-RC	0.31	2-10	1/4	-	180	M
MC-125-RC	1.37	40-125	1/2	-	500	M
MC-50-RC	0.85	15-50	3/8	-	330	M
MC-25-RC	0.35	3-25	1/4	-	238	M

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[-> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

