



Llaves dinamométricas monopar desembragables con carraca fija

MC-25-RC MC-...-RC



Poligono Ipertegui II, N 55 31160 Orcoyen (Navarra) - España N°TVA ESB 8196 4413









DESCRIPCIÓN





Llaves dinamométricas monopar desembragables con carraca fija

ES IMPOSIBLE SUPERAR EL PAR: gracias al sistema de trinquete desacoplable.LLAVE ROBUSTA: destinada a los entornos de producción.CONFORT DE USO: con un peso reducido gracias a un cuerpo de aluminio.IMPOSIBLE QUE EL OPERADOR DESAJUSTE LA LLAVE: gracias a la eliminación del calibre de regulación.

Llave dinamométrica que impide los apretados excesivos, destinada a la producción y a los apretados repetitivos. Sistema de disparo mecánico desacoplable. ERGONOMÍA: Empuñadura que resiste a los hidrocarburos, disolventes, líquido de freno y petróleo. Diseño en aluminio que reduce el peso de la llave y por lo tanto los riesgos de alteraciones músculo-esqueléticas. Cabeza de trinquete fija con manguito de 1/4" a 1/2". PRECISIÓN: Precisión garantizada a +/- 4% (salvo MC-10-RC: +/- 6%). Llave entregada con certificado de calibración 1 punto en un estuche de plástico. Ajuste del par de apriete gracias a un banco de calibración SAM (BC-5N + DYC-...N + DYB + DYT-KIT1). Tipo II - Clase B.

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55 31160 Orcoyen (Navarra) - España N°TVA ESB 8196 4413







Llave dinamométrica que impide los apretados excesivos, destinada a la producción y a los apretados repetitivos. Sistema de disparo mecánico desacoplable. ERGONOMÍA: Empuñadura que resiste a los hidrocarburos, disolventes, líquido de freno y petróleo. Diseño en aluminio que reduce el peso de la llave y por lo tanto los riesgos de alteraciones músculo-esqueléticas. Cabeza de trinquete fija con manguito de 1/4" a 1/2". PRECISIÓN: Precisión garantizada a +/- 4% (salvo MC-10-RC: +/- 6%). Llave entregada con certificado de calibración 1 punto en un estuche de plástico. Ajuste del par de apriete gracias a un banco de calibración SAM (BC-5N + DYC-...N + DYB + DYT-KIT1). Tipo II - Clase B.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 1174-1, NF ISO 3315, NF ISO 6789-1

DATOS ESPECÍFICOS

| Designación | LLAVE DINAMOMÉTRICA MONOPAR DES-EMB 3-25 NM CARRACA 1/4" |
|---------------------------|--|
| Referencia comercial | MC-25-RC |
| Peso (kg) | 0.350 |
| Capacidad (Nm) | 3-25 |
| Carraca | 1/4 |
| Largo llave sóla (mm) | - |
| Longitud con carraca (mm) | 238 |
| Garantía | М |

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

>> Más información

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55 31160 Orcoyen (Navarra) - España N°TVA ESB 8196 4413



