



## Llaves dinamométricas monopar desembragables con carraca fija

**MC-25-RC**  
MC-...-RC

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcyoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 02:16:07





## DESCRIPCIÓN



## Llaves dinamométricas monopar desembragables con carraca fija

ES IMPOSIBLE SUPERAR EL PAR: gracias al sistema de trinquete desacoplable.LLAVE ROBUSTA: destinada a los entornos de producción.CONFORT DE USO: con un peso reducido gracias a un cuerpo de aluminio.IMPOSIBLE QUE EL OPERADOR DESAJUSTE LA LLAVE: gracias a la eliminación del calibre de regulación.

Llave dinamométrica que impide los apretados excesivos, destinada a la producción y a los apretados repetitivos.Sistema de disparo mecánico desacoplable.ERGONOMÍA: Empuñadura que resiste a los hidrocarburos, disolventes, líquido de freno y petróleo.Diseño en aluminio que reduce el peso de la llave y por lo tanto los riesgos de alteraciones músculo-esqueléticas.Cabeza de trinquete fija con manguito de 1/4" a 1/2".PRECISIÓN: Precisión garantizada a +/- 4% (salvo MC-10-RC: +/- 6%).Llave entregada con certificado de calibración 1 punto en un estuche de plástico.Ajuste del par de apriete gracias a un banco de calibración SAM (BC-5N + DYC-...N + DYB + DYT-KIT1).Tipo II - Clase B.

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



Llave dinamométrica que impide los apretados excesivos, destinada a la producción y a los apretados repetitivos. Sistema de disparo mecánico desacoplable. ERGONOMÍA: Empuñadura que resiste a los hidrocarburos, disolventes, líquido de freno y petróleo. Diseño en aluminio que reduce el peso de la llave y por lo tanto los riesgos de alteraciones músculo-esqueléticas. Cabeza de trinquete fija con manguito de 1/4" a 1/2". PRECISIÓN: Precisión garantizada a +/- 4% (salvo MC-10-RC: +/- 6%). Llave entregada con certificado de calibración 1 punto en un estuche de plástico. Ajuste del par de apriete gracias a un banco de calibración SAM (BC-5N + DYC-...N + DYB + DYT-KIT1). Tipo II - Clase B.

## NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 1174-1, NF ISO 3315, NF ISO 6789-1

## DATOS ESPECÍFICOS

Designación	LLAVE DINAMOMÉTRICA MONOPAR DES-EMB 3-25 NM CARRACA 1/4"
Referencia comercial	MC-25-RC
Peso (kg)	0.35
Capacidad (Nm)	3-25
Carraca	1/4
Largo llave sólo (mm)	-
Longitud con carraca (mm)	238
Garantía	M

### Garantía aplicada

#### M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

