Destornillador DYNAMOVIS 1,5 a 3 Nm - Hoja hexagonal

T2DIN-H2,5

T2DIN-H...

SAM Herramientas
Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413
https://www.sam-herramientas.es/

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 18:13:54

APRIETE CONTROLADO

DESCRIPCIÓN

Destornillador DYNAMOVIS 1,5 a 3 Nm - Hoja hexagonal

SUPERACIÓN IMPOSIBLE DEL PAR: Es imposible superar el par gracias al sistema desacoplable.MODULABLE: Utilice la hoja elegida en función de sus necesidades con el mismo destornillador.AJUSTE SENCILLO: del par de apretado en el extremo del destornillador con una simple llave macho de 6 mm (incluida).LOCALIZACIÓN INMEDIATA: Anilla de color que identifica el rango de apretado.

Destornillador DYNAMOVIS-2 (1,5 a 3,0 Nm) entregado con una hoja de cabeza hexagonal.PRECISIÓN:Precisión garantizada a +/- 6 %.Destornillador desacoplable monosentido, apretado a la derecha.El operador no puede desajustar el par de apretado.Destornillador numerado y entregado con un certificado de calibración conforme a la norma NF EN ISO 6789.Largo (sin hoja): 157 mm.Largo (con hoja): 193 mm.Diámetro: 33 mm.Tipo II - Clase D.

NORMAS / DIRECTIVAS

ISO 6789

APRIETE CONTROLADO

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	VARILLA ALLEN 2,5 + DESTORNILLADOR DINAMOVIS 1,5-3 NM
Referencia comercial	T2DIN-H2,5
L (mm)	193
Peso (kg)	0.185
D (mm)	33
Capacidad	1,5 - 3,0 Nm
Cuadradillo	6 caras abierto 1/4"
Garantía	O

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL
Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

>> Más información